



Robust-Kompakt-ÖLFREI- Wartungsfrei

Das Ölfreie Aggregat verfügt über eine patentierte Ansaugbrücke, somit wird die angesaugte warme Luft nicht direkt über die Ventilplatten geleitet sondern erst durch das Kurbelwellengehäuse in das Ventilplattensystem geführt somit verringert sich der Verschleiß durch Überhitzungsschäden deutlich. Die eingeführte Luft wird durch einen separaten Ventilator zusätzlich gekühlt und die Eintrittstemperatur zusätzlich zu verringern. Das Gerät verfügt über ein spezielles Ansaugsystem somit wird kein Luftfilter benötigt und es entfallen zusätzlich die Wartungskosten.

DAUERLAUF geeignet !

Technische Daten:

- Modell: Aerotec Montagekompressor Extreme 11+11
- Kesselgröße: 11+11 l
- Kesseldruck: 10 bar
- Ansaugleistung: 300 l/min.
- Liefermenge: 205 l/min.
- Drehzahl: 1450 U/min.
- Schalldruckpegel: 90 L_{WA} / 72 dB
- Motor: 1,5 KW / 2 PS
- Spannung: 230 V ~ 50 Hz
- Maße: 750 x 670 x 560 mm; Gewicht: 55 kg



Robust-Kompakt-ÖLFREI- Wartungsfrei

Das Ölfreie Aggregat verfügt über eine patentierte Ansaugbrücke, somit wird die angesaugte warme Luft nicht direkt über die Ventilplatten geleitet sondern erst durch das Kurbelwellengehäuse in das Ventilplattensystem geführt somit verringert sich der Verschleiß durch Überhitzungsschäden deutlich. Die eingeführte Luft wird durch einen separaten Ventilator zusätzlich gekühlt und die Eintrittstemperatur zusätzlich zu verringern. Das Gerät verfügt über ein spezielles Ansaugsystem somit wird kein Luftfilter benötigt und es entfallen zusätzlich die Wartungskosten.

DAUERLAUF geeignet !

Technische Daten:

- Modell: Aerotec Montagekompressor Extreme 11+11
- Kesselgröße: 11+11 l
- Kesseldruck: 10 bar
- Ansaugleistung: 300 l/min.
- Liefermenge: 205 l/min.
- Drehzahl: 1450 U/min.
- Schalldruckpegel: 90 L_{WA} / 72 dB
- Motor: 1,5 KW / 2 PS
- Spannung: 230 V ~ 50 Hz
- Maße: 750 x 670 x 560 mm; Gewicht: 55 kg