# ESYLUX MD 360/8, DECKEN-BEWEGUNGSMELDER 360°

EM10055324

Art.: 1044723
EAN: 4015120055324
Type: Deckenmontage
Herstellernummer: EM10055324
Herstellertyp: MD 360/8
Hersteller: ESYLUX

**Beschreibung:**
Decken-Bewegungsmelder 360
Unterputz

Baukastensystem aus Powerbox und
steckbarem Sensor.
Steckklemmen in Doppelbelegung.
Netzspannung: 230 V ;, 50 Hz
Leistungsaufnahme ca.: 0,8 W
Erfassungsbereich: 360

Reichweite: ca. 8 m im Durchmesser, bei einer Montagehöhe von 3 m
Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler
Schaltleistung: 230 V ; 50 Hz, 1000 W/5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5), *Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 100 A/200 µs
Lichtmessung: Mischlicht
Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux
Nachlaufzeit: Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min.
Zulässige Umgebungstemperatur: -10 Grad C...+50 Grad C
Schutzart: IP 20 als Unterputz-Version, IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen)
Schutzklasse: II
Montageart: Deckenmontage
Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.: Höhe 48 mm, Ø 140 mm
Farbe: weiß

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de

Nähere Angaben finden Sie im Datenblatt.

*Hinweis: Bei elektronischen Vorschaltgeräten ist mit einem bis zu 40-fachen Einschaltstrom zu rechnen. Für die Dauerlast sind externe Relais/Schütze bzw. ein ESYLUX Relais-Modul oder ein Strombegrenzungs-Modul zu verwenden. Hinweis: Die Abdeckblende und der Designring sind auswechsel- und lackierbar, somit kann das Gerät farblich den Montageorten angepasst werden.

**Spezifikation:**

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: nein

Alarmfunktion: nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja

Ansprechhelligkeit: 2000

Ansprechhelligkeit einstellbar: ja

Ausführung: Bewegungsmelder

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 8

Erfassungswinkel horizontal: 360

Farbe: weiß

Fernbedienbar: nein

Frequenz: 60

Geeignet für drahtlose Übertragung: nein

Halogenfrei: ja

Hersteller: ESYLUX

HLK-Ansteuerung: nein

Konstantlichtregelung: nein

Max. Einschaltdauer: 30

Max. Einschaltstrom: 5

Max. Reichweite frontal: 4

Max. Reichweite zu einer Seite: 4

Max. Schaltleistung: 1000

Min. Einschaltdauer: 15

Mit Signaleinheit: ja

Montageart: Unterputz

Nebenstelleneingang: ja

Nennspannung: 230

Oberfläche: sonstige

Optimale Montagehöhe: 3

RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Schutzart (IP): IP20

Spannungsart: AC

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: nein

Temperatur: 50

Tierschneise: nein

Transparent: ja

Treppenhausüberwachung: ja

Überbrückungsschalter: ja

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein

Vernetzbar: nein

Werkstoff: Kunststoff

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de

Werkstoffgüte: sonstige

Zwangsabschaltung: ja

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de