

Kombi-Gerät 3718-0000

12100547



KMR Klammer Q
KMR Klammer G
KMR T-Nägel

Eigenschaften:

- handlich
- mit Tiefeneinstellung
- mit werkzeugloser Frontplattenöffnung
- umschaltbar Einzel- auf Kontaktauslösung

Anwendungen:

Zimmerei- und Holzbaubetriebe, Trockenbauer. Z. B. für Wand- beplankung mit versch. Platten, Unterkonstruktionen, Verpa- ckungen, Kisten, Rahmen




TECHNISCHE DATEN

Typ-Bezeichnung	3718
Artikel-Nr.	12100547
Höhe/Länge in mm	320/370
Gewicht	3,0 kg
Magazinart	Oberlader
Auslösesicherung	Kontaktauslösung
Verbindungsmittel	KMR Klammer Q KMR Klammer G KMR T-Nägel
Magazinkapazität	min 150 Klammern / min 100 Nägel
Empfohlener Betriebsdruck	5,0-8,5 bar / 0,50-0,85 Mpa
Zulässiger Luftdruck	8,5 bar / 0,85 Mpa
Luftverbrauch pro Eintriebvorgang	0,5 Liter / 7 bar (0,7 MPa)
Luftanschluss	9 -10 mm Nennweite
Emissions Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	L pA, 1s = 88,6 dB (A)
Einzelereignis-Schalleistungspegel	L Wa, 1s = 96,2 dB (A)
Der Vibrationswert, gemessen nach ISO 8662-11 beträgt 3,11 m/s ²	

Technische Änderungen vorbehalten.

www.kmreich.com

Joh. Friedrich Behrens AG, Tel. +49 (0) 4102 78 - 444, Fax +49 (0) 4102 78, info@kmreich.com



KMR Klammer Q
Durchmesser 1,9x1,7 mm
Länge 32 - 65 mm



KMR Klammer G
Durchmesser 1,65x1,4 mm
Länge 32 - 65 mm



KMR T-Nägel
Durchmesser 2,2 mm
Länge 32 - 65 mm



Bezeichnung	d x L (mm)			MI/CAR	MI/PAL	Code
KMR Klammer Q	1,9x1,7 x 45	H	GALV	10	600	10005212
KMR Klammer Q	1,9x1,7 x 50	H	A2	10	550	10005213
KMR Klammer Q	1,9x1,7 x 50	H	GALV	10	600	10005214
KMR Klammer Q	1,9x1,7 x 55	H	GALV	10	550	10005215
KMR Klammer Q	1,9x1,7 x 63	H	A2	10	500	10005216
KMR Klammer Q	1,9x1,7 x 63	H	GALV	10	380	10005217
KMR Klammer G	1,65x1,4 x 32	HZ	GALV	5	750	10005190
KMR Klammer G	1,65x1,4 x 32	HZ	GALV	5	780	10005191
KMR Klammer G	1,65x1,4 x 32	HZ	GALV	5	780	10005192
KMR Klammer G	1,65x1,4 x 41	HZ	GALV	5	625	10005201
KMR Klammer G	1,65x1,4 x 41	HZ	GALV	5	500	10005202
KMR Klammer G	1,65x1,4 x 45	HZ	A2	5	300	10005204
KMR Klammer G	1,65x1,4 x 45	HZ	GALV	5	625	10005205
KMR Klammer G	1,65x1,4 x 50	HZ	A2	5	300	10005206
KMR Klammer G	1,65x1,4 x 50	HZ	GALV	5	600	10005207
KMR Klammer G	1,65x1,4 x 57	HZ	GALV	5	500	10005209
KMR Klammer G	1,65x1,4 x 64	HZ	A2	5	300	10005210
KMR Klammer G	1,65x1,4 x 64	HZ	GALV	5	500	10005211
KMR T-Nägel	2,2 x 38	H	GALV	10	400	10200264
KMR T-Nägel	2,2 x 45	H	GALV	10	540	10200265
KMR T-Nägel	2,2 x 50	H	GALV	10	540	10200266
KMR T-Nägel	2,2 x 55	H	GALV	10	330	10200267
KMR T-Nägel	2,2 x 65	H	GALV	10	360	10200268

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

ERLÄUTERUNGEN

A2 = nichtrostender Stahl | A4 = säurebeständiger, nicht - rostender Stahl | BK = Blank | BS = Bohrspitze | CP = Meißelspitze | DP = Sägespitze
FV = feuerverzinkt | GALV = galvanisiert | H = geharzt | LK = Linsenkopf | NK = Stahl, verzinkt

CE Informationen erhalten Sie über www.kmreich.com

www.kmreich.com

Joh. Friedrich Behrens AG, Tel. +49 (0) 4102 78 - 444, Fax +49 (0) 4102 78, info@kmreich.com