

FONTAINE pour SOLVANTS (hydrocarbures)

(Autres utilisations, nous consulter)

F66 R/E ou F66 R/P

*Fontaine robuste prête à l'emploi, pour fût de 25 à 60 L.
Elle convient pour le nettoyage de pièces électriques et mécaniques.
(si utilisation avec solvants dont Pt éclair Inf. à 40°C, prendre le modèle F66 GR/P)*



Modèle présenté : F66 R/E
Livré sans fût

Existe en Version INOX : F66 R/PI

Caractéristiques techniques :

- Structure en acier, recouverte d'une peinture Epoxy cuite au four.
- Mobile avec 4 roulettes (dont 2 avec freins)
- Dossieret rabattable
- Bac de rétention intégré
- Pompe auto-amorçante à engrenages - **Débit** : 2,5L/min
- **Bac de lavage basculable**, facilite le changement du fût.
- Grille de travail en acier Zingué
- **Surface de travail** : 725 x 500 mm
- **Charge maxi** : 60 Kgs répartis
- **Poids de la fontaine** : 45 Kgs
- Livrée avec une **crépine filtrante** 200 microns, un **flexible de lavage** et un **pinceau laveur**

*Fontaines compatibles avec tous nos Solvants STANOL 11, 14+ et 25+.
Pour une utilisation avec d'autres produits, merci de nous fournir leurs
Fiches de Données de Sécurité afin de vérifier la compatibilité et valider
la garantie.*

Systèmes de pompage :

En Electrique (avec une pompe 441 700)

Ensemble de pompage Réf. **441 761** :
Basse tension 12V avec transformateur
230V AC / 12 VDC. **Débit** : 2,5 L/min.



Livré: * 1 Flexible Lavage complet (Réf. 567 108-1)
avec * 1 Flexible d'aspiration complet (Réf. 704 067)

En Pneumatique (avec pompe 441 600)

Ensemble de pompage Réf. **441 660** :
Alimentation 4 à 6 bars.
Débit : 2,5 L/min.



Livré: * 1 Flexible Lavage complet (Réf. 567 108-1)
* 1 Flexible d'aspiration complet (Réf. 704 067)

Exemple : vue arrière de la F66 RE

F66 R/E fermée



F66 R/E arrière (bac lavage basculé)



Bac de rétention
intégré.
Pas de fuite possible