POS-NR.	SIVAS- Nr.	BENENNUNG	BESCHREIBUNG	MENGE
1	202689	000000FSFTI3R6OW	EXTRA	1
2	200107	236010FAN	Drehmomentstütze kplt.	1
3	100682	236FFT	Aufnahme	1
4	102135	Werkzeugsatz 10	Werkzeugsatz	1
5	117636	ATE-3400*07	Blech	1
6	101399	DIN 912 - M3 x 8	Zylinderschraube	2









Die folgenden Angaben sind Empfehlungen
für die "Stufenförmige" Bearbeitung des Schloßkastens:

n max.: 18000 min-1 (bei Betätigung von Rota Lube)
Eintauchtiefe max.: 6 mm
Zustell-Vorschub: 1-2 m/min
Bearbeitungs-Vorschub 10-15 m/min
Schloßkastenfräser Bohrtauglich: Ø16 mm

Während der Bearbeitung ist auf die
Geräuschentwicklung zu achten!

The following specifications we recommend
for "stepwise" door lock application:

Rotation speed max.: 18000 RPM (with using of Rota Lube)
Submersion depth max.: 6 mm
Feed rate: 1-2 m/min
Machining rate: 10-15 m/min
Door lock tool,
which can be also used for drilling operations: Ø16 mm

Pay attention for noise emission.

Technische Daten

Max. Antriebsdrehzahl: 10000 min-1
Max. Ausgangsdrehzahl: 15000 min-1
Übersetzung i=1:1,48
Max. Drehmoment Mt= 20 Nm
Zulässige Betriebstemperatur 85°
Aggregat 4x90° um Antriebsachse schwenkbar

Technical Data

Speed max. 10000 RPM input
Speed max. 15000 RPM output
Gear ratio: 1:1,48
Torque max. 20 Nm
Temperature max. 85°
aggregate can be rotated 4x90°

Specificazione Tecnica

Velocità (HSK) Nmax. 10000 min-1
Velocità (mandrino) Nmax. 15000 min-1
Rapporto 1:1,48
Coppia max 20 Nm
Temperatura max 85°
Aggregato orientabile da 4x90° sul asse

Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation max. entraînement 10000 T/min
Vitesse de rotation max. broche 15000 T/min
Rapport 1:1,48
Couple 20 Nm
Température max. 85°
Rotation de 4x90° de l'arbre

TEMAG	Aggregatetechnologie und Manufaktur AG Hofstetten www.atemag.de		Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768-mK-E Tolerierung DIN 7167 Kanten gebrochen 0,3		DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Werkstoff			
						Härtevorgaben:		Oberflächenbehandlung:	
				Datum	Name	Benennung / Zeichnungsnummer alt			
			Erstellt	22.8.2011	gschwend	EXTRA			
			Gepr.			236010FSFTI3R6			
			Norm.						
			Gewicht: 4,121 kg						
			Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe oder Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung seines Inhaltes sind ohne vorherige Genehmigung nicht gestattet. Alle Rechte vorbehalten.			Artikel / Zeichnungsnummer neu 202790		Blatt 1 von 1	A1
Zust.	Änderungstext	Datum	Name	Ursprung		Ers. f.	Ers. d.	Maßstab 1:1	