

Leistungs-Endstufen 230-V/24-V BO-50, BO-55, BO-100, BO-150, BO-155, BO-250
Blocs de puissance 230 V/24 V BO-50, BO-55, BO-100, BO-150, BO-155, BO-250



Modularer Ausbau mit steckbaren Eingangs-, Ausgangs-, Funktions- und Musikquellen-Moduls (APS-APROSYS®-System-Komponenten)

Votre configuration «à la carte» avec des modules enfichables pour les entrées, les sorties, les fonctions, les sources de musique, etc... (Composants du système APS-APROSYS®)

Les facteurs décisifs de notre Système APS-APROSYS®

- La solution technique modulaire, avec un coût optimal, qui répond parfaitement aux besoins de vos clients et s'adapte rapidement à toute configuration particulière
- La puissance des programmations APS-APROSYS®
- La technologie Multi-BUS et la Gestion I²C
- Les transferts de données par liaisons bidirectionnelles

Coffret modulaire système avec la puissance de votre choix: BO-50/BO-55/BO-100/BO-150/BO-250

- Puissance de sortie Sinus: 50 Watt/100 Watt/150 Watt/250 Watt
- Puissance de sortie Musique: 80 Watt/150 Watt/230 Watt/350 Watt
- Bande passante: 20 à 20000 Hz
- T aux de distorsion: < 0,1%
- Rapport Signal/Bruit: > 97 dB
- Liaison Multi-Bus: 2 prises femelles DB 25 (In/Out)
- Entrée bas niveau: 0 dBu sym. – XLR 3 pôles femelle
- Entrée/Sortie bas niveau: 0 dBu asym. – DIN 5 pôles femelle
- Sorties lignes haut-parleurs: 50/70/100 V et 4 Ohm, sur conn. débrochable
- Adresse coffret: programmable, par Mini-switch
- Mise sous tension centralisée, grâce à 2 positions, Maître ou Esclave
- Protections/Sécurité: optimale avec 3 dispositifs électron. automatiques
- Alimentation Secteur: 230 V AC – 50/60 Hz (100/200/300/500 VA)
- Alimentation Batterie: 24 V DC (3,7/7,0/10,0/15,0 A) avec commut. autom.
- Poids: 5,3 kg/7,5 kg/10,3 kg/13,5 kg, suivant modèle
- Dimensions (L/H/P): 425/89/320 mm (P: +60 mm pour prise secteur)

Montage en Rack 19"

- Avec le kit de montage MC 42, 2 U

BO-55/BO-155/Version spéciale pour Boucle inductive

- Avec compresseur-limiteur de dynamique incorporé
- Puissance de sortie BO-55: 50 Watt, BO-155: 150 Watt

Der entscheidende Unterschied von unserem APS-System

- Die technisch und kostenmässig optimal auf Kundenwunsch und individuelle Anlagen-Konfiguration abgestimmte System-Lösung
- Mit APS-APROSYS®-Programmier-Möglichkeit
- 4-Kanal-Technologie mit I²C-BUS-Logik
- Bi-direktionale Übertragung

System-Gehäuse mit Leistungs-Endstufe nach Ihrer Wahl: BO-50/BO-55/BO-100/BO-150/BO-250

- Ausgangsleistung Sinus: 50 Watt/100 Watt/150 Watt/250 Watt
- Ausgangsleistung Musik: 80 Watt/150 Watt/230 Watt/350 Watt
- Übertragungsbereich: 20 Hz – 20 000 Hz
- Klirrfaktor: < 0,1%
- Rauschabstand: > 97 dB
- Bus Verbindung: 2 Buchsen DB 25 (In/Out)
- Steuereingang: 0 dBm asym. – XLR-3
- Steuerein-/ausgang: 0 dBm sym. (DIN 5-pol.)
- Ausgang: 50/70/100-V, sowie 4 Ohm mit steckbarem Klemmsteg
- Gehäuse Adresse: programmierbar mit Mini-Switch
- Einschaltung: wählbar zwischen Master/Slave
- Schutz/Sicherheit: optimal dank 3-fach Überlastschutz
- Speisung Netz: 230-V AC – 50/60 Hz (100/200/300/500 VA)
- Notstrom Batterie: 24-V DC (3,7/7,0/10,0/15,0 A), mit autom. Umschaltung
- Gewicht: je nach Modell 5,3 kg/7,5 kg/10,3 kg/13,5 kg
- Dimensionen (B/T/H): 425/320/89 mm (T = + ca. 60 mm f. Stecker)

Ausbau zum 19"-Rack-Einschub

- Mit 19"-Adaptor, 2 HE, Ref. MC-42

BO-55/BO-155/Stromverstärker für Induktionsschleife

- Mit eingebautem Dynamik-Kompressor-Limiter
- Leistung BO-50: 50 Watt, BO-155: 150 Watt