

# Akustische Signalgeber Sounder


## ASSERTA MIDI

- | Hoher Schallpegel für Industrieanwendungen
- | Schutzklasse IP66
- | Einfache Installation
- | Hohe Effizienz
- | Zweitonalalarm
- | Auch als Kombigerät erhältlich
- | Automatische Synchronisation



## ASSERTA MIDI

- | High sound output for industrial applications
- | IP66
- | Easy installation
- | High efficiency
- | 2-stage alarm
- | Also available as Sounder-Beacon Unit
- | Automatic synchronisation



### SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	ASSERTA MIDI, 9–60 V DC	ASSERTA MIDI, 115–230 V AC
Spannungsbereich Operating voltage	9–60 V DC	115/230 V AC
Stromaufnahme Current consumption	6–45 mA/31 mA bei DIN-Ton [24 V DC] 6–45 mA/31 mA @ DIN-Tone [24 V DC]	12–27 mA/13 mA bei DIN-Ton [230 V AC] 12–27 mA/13 mA @ DIN-Tone [230 V AC]
Lautstärke Sound output	111 dB(A)/109 dB(A) bei DIN-Ton [24 V DC] 111 dB(A)/109 dB(A) @ DIN-Tone [24 V DC]	112 dB(A)/112 dB(A) bei DIN-Ton 112 dB(A)/112 dB(A) @ DIN-Tone
Signaltöne Alarm tones	32	32
Schutzklasse IP rating	IP66	IP66
Temperaturbereich Operating temperature	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C
Gehäusefarbe Body colour	rot oder grau red or grey	rot red
Material Construction	ABS FR	ABS FR
Zulassungen Approvals	CPD	CPD

Weitere Produktdetails siehe Bedienungsanleitung unter [www.compro.de](http://www.compro.de) | For further product details see operating instructions at [www.compro.de](http://www.compro.de)

Die Stromaufnahme ist abhängig von der Versorgungsspannung. Eine Änderung der Ton-, Lautstärke- oder Blitzeinstellungen wirkt sich auf die Stromaufnahme aus. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | Supply current range is based on variation of the supply voltage. A change in tone, volume or beacon settings will also impact the supply current. Rights reserved to change specifications without prior notice. Terms and Conditions apply.