

Series	Série	Reihe	S
Cylindrical housing	Carter cylindrique	Gehäuse: Flanschsführung	C
Flange B5 : medium sized diameter	Bride B5 : diamètre moyen	B5 Flansch : mittlerer Durchmesser	E
Size	Taille	Baugröße	1 ▶ 9
Two / three stages	Deux / trois étages	Zwei- / dreistufig	B/C

The user is responsible for the provision of safety guards and correct installation of all equipment.

Certified dimensions upon request.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

Dimensions définitives sur demande.

Der Benutzer ist verantwortlich für die Beistellung der Schutzhauben und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung.

Verbindl. Abmessungen auf Wunsch.

Flange complying with DIN 42955-N

Tolerance of centring edge complying with DIN 42948

Keys compl. with ISO/R773-1969

(1) Backstops are available for sizes 64, 74, 84 and 94, without affecting external dimensions

(2) Take into account dimension a₁

(3) Max. values

(*) refer to Rexnord

Bride suivant

DIN 42955-N

Tolérance du rebord de centrage suivant DIN 42948

Clavettes suivant ISO/R773-1969

(1) Le montage d'un antidévier est possible en tailles 64, 74, 84 et 94, et ceci sans affecter les dim. extérieures

(2) Vérifier avec dimension a₁

(3) Valeurs maxi

(*) consulter Rexnord

Flansch nach

DIN 42955-N

Zentrierend Toleranz nach DIN 42948

Paßfeder nach DIN 6885-T1 "Form A"

(1) Montage einer Rücklaufsperre ist möglich bei Baugrößen 64, 74, 84 und 94, ohne daß sich dabei die Außenabmessungen ändern

(2) Maß a₁ berücksichtigen

(3) Maximalwerte

(*) Rückfrage zu empfehlen

SCE-U

(1)

TYPE	a ₁	b ₁	c ₁	e ₁	f ₁	f _c	f _{c1}	i ₂	p	p ₁	q	s ₁	α°	v ₁	v ₃	d	l	l ₂	l ₃	t	u	z	m kg
SCE14B SCE14C	160	110j6	9	130	3,5	73	81	55	170	76	219	4xø9	45°	94	94	25k6	50	7	40	28	8	M10 x 22	11
SCE24B SCE24C	200	130j6	10	165	3,5	95	104	65	211	94	264	4xø11	45°	117	117	30k6	60	7	50	33	8	M10 x 22	19
SCE34B SCE34C	250	180j6	13	215	4	115	129	86	301	119	325	4xø13,5	45°	143	143	40k6	80	5	70	43	12	M16 x 36	40
SCE44B SCE44C	300	230j6	15	265	4	145	149	110	370	146,5	396	4xø13,5	45°	184	184	50k6	100	10	80	53,5	14	M16 x 36	60
SCE54B SCE54C	350	250h6	18	300	5	170	170	130	451	174,5	471	4xø17,5	45°	225	225	60m6	120	10	100	64	18	M20 x 42	102
SCE64B SCE64C	350	250h6	20	300	5	205	214,3	140	490	213	525	4xø18	45°	240	240	70m6	140	5	130	74,5	20	M20 x 42	151
SCE74B SCE74C	450	350h6	22	400	5	230	232	170	594	253	600	8xø18	22°30'	290	279,5	90m6	170	5	160	95	25	M24 x 50	238
SCE84C	450	350h6	26	400	5	280	280	210	735	313	715	8xø18	22°30'	350	305	110m6	210	5	200	116	28	M24 x 50	390
SCE94C	550	450h6	30	500	5	330	330	210	815	356	791	8xø18	22°30'	390	310	120m6	210	5	200	127	32	M24 x 50	610

MOTOR MOTEUR	a _M	g	g ₁	k _B (3)	m kg	k for - pour - für SCE										k _U for - pour - für SCE... U + Motor - Moteur (2)			
	(2)	(2)		Brake Frein Bremsse		14B 14C	24B 24C	34B 34C	44B 44C	54B 54C	64B 64C	74B 74C	84C	94C	64B 64C	74B 74C	84C	94C	
63	140	126	106	62,5	5	434	476	537											
71	160	126	106	62,5	6	471	513	574											
80	200	158	132	75	9	507	549	610	669										
90	200	178	140	101	14,5	523	572	633	692	767									
100	250	208	151	85	19	569	609	670	729	804	854	929	1044	1120	1067	1142	1257	1333	
112	250	215	163	94	27		631	692	751	826	876	951	1066	1142	1080	1155	1270	1346	
132 S / M	300	257	189	96	38		695	756	816	891	924	999	1114	1190	1160	1235	1350	1426	
132 M (G)	300	257	189	96	46			795	854	929	924	999	1114	1190	1160	1235	1350	1426	
160	350	318	239	132	100				933	1008	1049	1124	1239	1315	1341	1416	1531	1607	
180	350	362	262	159	148				979	1054	1113	1188	1303	1379	1403	1478	1593	1669	
200	400	422	295	(*)	256										1551	1626	1741	1817	
225	450	489	380	(*)	344										1656	1731	1846	1922	
250	550	548	420	(*)	546										1726	1801	1916	1992	
280	550	622	425	(*)	776											1886	2001	2077	