

	SCHEDA PRODOTTO PRODUCT DATA SHEET	POWERFLEX A
		Rev. 03 of 07.11.2017 Page 1 of 1

GIUNTO DI DILATAZIONE TESSILE: POWERFLEX A
TEXTILE EXPANSION JOINT: POWERFLEX A

Caratteristiche <i>Characteristics</i>	
Temperatura di esercizio [°C] <i>Working temperature [°C]</i>	250
Temperatura massima [°C] <i>Maximum temperature [°C]</i>	300
Pressione massima ammessa [mm H ₂ O] <i>Maximum working pressure [mm H₂O]</i>	± 2000
Natura del fluido <i>Type of flow</i>	Gas di combustione <i>Flue gas</i>
Installazione all'aperto <i>Outdoor installation</i>	Sì Yes
Esecuzione standard consigliata <i>Suggested standard type</i>	 Orizzontale/<i>Horizontal</i>  Verticale/<i>Vertical</i>

	Strato <i>Layer</i>	Codice <i>Technical data sheet</i>	Descrizione materiale <i>Description</i>	Peso <i>Weight</i> [g/m ²]	Spessore <i>Thickness</i> [mm]
Lato ambiente <i>Cold side</i>	1	GF 1000 2 TV	Tessuto in fibra di vetro teflonato <i>Both sides PTFE coated glass fabric</i>	1000	0,85
	2	PTFE 18	Film di PTFE <i>PTFE foil</i>	400	0,18
Lato fluido <i>Hot side</i>	3	GF 609 AV	Tessuto in fibra di vetro apprettato <i>Glass fabric</i>	620	1
	RF*	GF 609 AV	Tessuto in fibra di vetro apprettato <i>Glass fabric</i>	620	1
Spessore totale libero <i>Total thickness</i>					4

* Rinforzo in zona flange / *Flange reinforcement*