

CLASS BOOSTER

Series



Wheel-carried battery chargers with starter for quick boosting

- Electronic Check Control for a right connection of the phases (2500)
- Fast charging with timer
- Boosting remote control
- Overload protection
- Short circuits protection
- Inversions of polarity protection



Cargadores de batería con ruedas con arranque rápido

Características

- Chequeo de control de la correcta conexión de las fases (2500)
- Carga rápida con temporizador
- Mando a distancia para el arranque
- Protección termostática
- Protección contra el corto-circuito
- Protección contra la inversión de polaridad



Fahrbare Batterieladegeräte mit Schnellstartenvorrichtung

Gerätekenwerte

- Check Control Prüfvorrichtung für korrekte Phasenverbindung (2500)
- Schnellladen mit Timer
- Schnellstarten mit Fernbedienung
- Überlastungsschutz
- Schutz gegen Kurzschluss
- Umpolungsschutz

Aufladbare Batterietypen:

- Elektrolytbleibatterien
- 12 / 24V Batteriespannung

Rechargeable battery types:

- Pb WET batteries, Pb WET maintenance free, Pb AGM, Pb GEL, Pb Ca
- Battery Voltage 12/24V

Tipos de baterías recargables:

- Batería de Pb WET con y sin mantenimiento, Pb AGM, Pb GEL, Pb Ca
- Tensión de la batería: 12/24 V

Aufladbarbatterie:

- Batterie Pb WET mit und ohne Wartung, Pb AGM, Pb GEL, Pb Ca
- 12/24V Batteriespannung



Optional



010287
CLASS Booster 1350-2500 (12 pcs)



VOLTS
12

VOLTS
24



Technical specifications	Datos técnicos	Gerätekenwerte		CLASS BOOSTER 1350	CLASS BOOSTER 2500
Input voltage	Alimentación	Netzspannung	Volt 50-60Hz (AC)	3 Phx230/400	3 Phx230/400
Power	Potencia	Leistung	KW	2,5 / 20	4 / 42
Charging voltage	Tension nominal de carga	Ladespannung	Volt	12 / 24	12 / 24
Average charging current	Corriente de carga media	Durchschnittlicher Ladestrom	Amp.	90 / 100	130 / 180
Effective charging current	Corriente de carga eficaz	Effektiver Ladestrom	Amp.	90 / 100	130 / 180
Charging positions	Posiciones de carga	Ladepositionen	N°	5	10
Boosting current	Corriente de arranque	Startstrom	Amp. 0 Volt (cc)	1350	2500
Boosting current	Corriente de arranque	Startstrom	Amp. 1 Volt	800	1500
Nominal capacity to refer to	Capacidad nominal de referencia	Konventionalstrom	Ah 15h min/max	35 / 1300	25 / 2200
Dimensions	Dimensiones	Maße	mm.	470x320x750	590x380x840
Weight	Peso	Gewicht	≈kg.	44	73

