



(NOTE) 1. TAPER CONTACT MUST BE AT LEAST 90 PERCENT BY 1ST CLASS GAUGE.
2. RUNOUT AT TIP MUST NOT BE THAN 0.003 IN 1ST CLASS GAUGE.

アスベスト、PCBを含む材料の使用を禁止する。
The use of asbestos and PCBs, or material containing these substances is prohibited.
株式会社ジェエテックはこの図面および図面に開示された技術情報に関する権利を所有しており、当社の事前の許可なく、その全部又は一部を営利を第三者に譲渡してはならない。
JTEKT CORPORATION has the property of this drawing and the design shown in it. The part of this drawing and design shall not be disclosed to any third party without the prior permission of JTEKT CORPORATION.

添付図面 Attached drawing

[illegible]

FOOTSTOCK CENTER
KK-FA000756-A

Material SK7 D1		Heat/Surface Treatment *	
(J) * Name of supplier		(E) *	
		Scale 1 : 1	JTEKT's Machine model GF50M-70T
Protection		Mass	
Type *		# kg	
A	X	X	
X	X	X	
SYN. TOT		REV. Approved Checked Designed Date/E.C.No	
Approved Aoyama		(J) センタ, デッド	
Checked /		(E) CENTER, DEAD	
Drawn M. Aoyama		Name	
2012/11/20		川島	
2012/06/06		Aoyama	
2012/11/20		2012/11/20	
JTEKT CORPORATION		Drawing No. RF50311003AA	

P	3	英叔	KK-FA000756-A	IRF--5031	4 *
NXL	XXXX	差具	追加変更	2 MG研削	5 *
			削除	3 クラシジャフト	6 増・外 1 消耗 1 振出 1

0156 梁·陳·文·外